


**Mauser Standarddeckelfässer.
Für Mehrwegeinsatz konzipiert.
Der weltweite Standard.**



**Die weltweite Bewährung der Kunststoff-
Standarddeckelfässer. Technologie in höchster
Perfektion, damit gefährliche Güter ungefähr-
lich reisen. Mauser, die tun was.**



MAUSER Standarddeckelfässer

Standarddeckelfässer aus Kunststoff sind eine MAUSER Entwicklung mit hohem Qualitätsstandard für eine hohe Beanspruchung. Sie sind für hochviskose und feste gefährliche Stoffe zugelassen. Sämtliche Ausführungen sind geprüft und UN-zugelassen (gem. IMDG-Code, RID/GGVE, ADR/GGVS), auch mit Inliner und Belüftungs- und Entlüftungssystemen für Heißabfüllung sowie Überdruck-Entlastung. Die Standarddeckelfässer sind in

Spezialausführungen ebenfalls für dünnflüssige gefährliche Substanzen mit neuer Deckelkonstruktion und verstärktem Spannring sehr gut geeignet. Die Befüllung erfolgt durch den Spund, so daß der Deckel und der Spannring dabei nicht abgenommen werden müssen.

Ihr Nutzen

- Verbesserte Stapelbelastbarkeit
- Hervorragende Falleigenschaften
- Optimale Restentleerung. Dadurch leichte Reinigung für den Mehrwegeinsatz
- Absolute Dichtheit durch kraft- und formschlüssige Verbindung
- Keine Überbeanspruchung der Dichtung, selbst bei Dauerbelastung
- Unkompliziertes Öffnen, Verschließen und Plombieren

Beschreibung

- Faßkörper:** Faßkörper aus HM-HDPE hoher Dichte. Deckel aus Niederdruck-Polyäthylen (physiologisch unbedenklich).
Glatter Faßkopf und glattwandige Innenflächen.
- Farbe¹⁾:** Faßkörper blau, RAL 5010, Deckel schwarz.
- Verschlusssysteme:** Spannring aus sendzimmier-verzinktem Stahlband, geschützt liegend (verhindert Klettern der Gebinde). Hebelverschluß verzinkt. Auf Wunsch Belüftungsventil.
- Optionen²⁾:** Standarddeckelfässer mit geblasenem Inliner aus PE-LD in den Größen 30, 60, 120, 150 und 220 Liter Inhalt.

Technische Daten

Inhalt Liter	Form	Gewicht Faßkörper ca. kg	Gesamtgewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm		
				Deckelbreite	Faßmitte	Höhe
20	rund	1,35	1,95	315	518	251
60	rund	2,50	3,50	400	628	325
120	rund	4,50	6,00	492	800	395
120	rechteckig	4,70	6,40	498 x 398	870	325
150	rund	5,20	6,70	500	965	395
220	rund	7,50	10,00	590	975	471

1) Standardfarbe

2) je nach Bauart und Bauartzulassung unterschiedlich



Qualitätssicherung

MAUSER ist zertifiziert nach DIN ISO 9001 / EN 29001. Unsere Produktion unterliegt der ständigen Qualitätskontrolle nach TRV 001 und im Rahmen der Gütegemeinschaft Kunststoffverpackungen für gefährliche Güter, RAL-RG 726/1, der Fremdüberwachung..



MAUSER Kunststoffverpackungen GmbH
Schildgesstr. 71-163 · D-50321 Brühl
Tel.: 02 23 2 / 78 - 0
Fax: 02 23 2 / 78 - 366
<http://www.mauser-werke.com>



MAUSER
Competence in Packaging.

